


Agréments p. 950

Permettent d'assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs

Emb.	Réf.	Blocs de puissance aluminium/cuivre équipés		
		Pour câbles aluminium / cuivre, barres cuivre ou cosses (voir tableau d'aide au choix p. ci-contre) Raccordement direct du câble Isolement et protection contre les contacts directs sans accessoires complémentaires (cloisons et capots intégrés) Capots amovibles pré-découpés pour ajustement aux différents modes de raccordement Fixation par griffe métallique sur rails prof. 15 mm et EN 60715 prof. 15 mm, ou par vis sur platine Acceptent les repérages CAB 3 (p. 472) et Duplix (p. 483) Test par pointe de touche capots fermés Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée Shuntage possible avec réf. 0 394 46/47		
		Câble-câble		
		Câble rigide ou souple (mm ²)	Câble rigide ou souple (mm ²)	Pas (mm)
5	0 390 10	Alu/Cu 35 à 120	Cu 35 à 70	42
5	0 390 11	Alu/Cu 70 à 300	Cu 70 à 150	55
		Plage-plage		
		Raccordement maxi (mm ²)	Raccordement maxi (mm ²)	Pas (mm)
5	0 390 13	Alu/Cu 95	Alu/Cu 95	36
5	0 390 14	Alu/Cu 150	Alu/Cu 150	42
5	0 390 15	Alu/Cu 300	Alu/Cu 300	55
		Plage-câble		
		Raccordement maxi (mm ²)	Câble rigide ou souple (mm ²)	Pas (mm)
5	0 390 17	Alu/Cu 150	Cu 35 à 95	42
5	0 390 18	Alu/Cu 300	Cu 70 à 150	55
		Câble-plage		
		Câble rigide ou souple (mm ²)	Raccordement maxi (mm ²)	Pas (mm)
5	0 390 20	Alu/Cu 35 à 120	Alu/Cu 120	42
5	0 390 21	Alu/Cu 70 à 300	Alu/Cu 300	55
		Shunts de liaison équipotentielle		
5	0 394 46	Pour blocs aluminium/cuivre équipés Livrés avec visserie		
5	0 394 47	Pour blocs pas 36 et 42 mm		
		Pour blocs pas 55 mm		

Emb.	Réf.	Blocs de puissance nus		
		Pour barres cuivre ou cosses Cloisons d'isolement et capots de protection à commander séparément Repérage par plaques repères (p. 473) Plage-plage pour rails symétriques Fixation par griffe métallique sur rails prof. 15 mm et EN 60715 prof. 15 mm Raccordement maxi (mm ²) Pas (mm)		
5	0 390 71	35	26	
5	0 390 72	70	34	
5	0 390 73	120	34	
5	0 390 74	240	46	
		Plage-plage pour rail asymétrique		
		Fixation par griffe métallique sur rail EN 60715		
5	0 390 31	35	26	
5	0 390 32	70	34	
5	0 390 33	120	34	
5	0 390 34	240	46	
		Accessoires d'isolement et de protection		
		Pour blocs nus		
		Cloisons d'isolement		
		Acceptent les capots de protection		
		Repérage possible avec CAB 3 (p. 472)		
10	0 394 77	Pour blocs pas 26 mm		
10	0 394 78	Pour blocs pas 34 et 46 mm		
		Capots de protection		
		Se montent sur les cloisons d'isolement		
5	0 394 86	Pour 3 blocs pas 46 mm ou pour 4 blocs pas 34 mm		
5	0 394 88	Pour 4 blocs pas 26 mm		
5	0 394 89	Pour 4 blocs pas 46 mm		



Butées de blocage p. 460

Boîtiers de raccordement Alu/Cuivre
Voir p. 197

